

# Treillageuse

## Généralités

La **treillageuse** est équipée d'un pupitre avec écran tactile, permettant à l'opérateur de piloter l'ensemble de la machine. Elle comprend : un dévidoir, une treillageuse ainsi qu'un enrouleur. Un système de freinage intégré assure la tension optimale du fil. Grâce à son pas variable, l'opérateur peut ajuster facilement l'espacement et la hauteur des échelas selon les besoins



## Détails

- Emprise au sol : 10/3m<sup>2</sup>
- Dévidoir d'une capacité de 20 bobines de 50kg de fil de fer enlever avec un diamètre de 1.6/1.8 : 1.85x1.7x1.6 / 500kg
- Puissance installée : 10kW
- Tension : 380V 50Hz
- Ligne : 5 têtes
- Echelas : longueur minimum : 0.5m / longueur maximum : 2m
- Distance mini rang inférieur/supérieur par rapport au bas/pointe de l'échelas : 14cm
- Intervalle minimum entre deux rangs : 25cm
- Intervalle entre les échelas de 0 à 14cm
- Nombres de torsades allant de 0.5 à 10 tours (voir plus)

## Options

- Automatisation complète de la machine avec des convoyeurs d'entrée et de sortie
- Contrat de maintenance industrielle